

Link do produktu: <https://sklep.tanienawadnianie.pl/zraszacz-perrot-triton-l-tc-wvac-rvr-wvac-mloteczkowy-zasieg-19-36m-boisko-elektrozawor-p-1556.html>



Zraszacz PERROT TRITON L TC WVAC (RVR-WVAC) młoteczkowy (zasięg 19-36m) BOISKO, elektrozawór

Cena brutto	3 679,20 zł
Cena netto	2 991,22 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	perrot35
Kod producenta	1348
Producent	PERROT

Opis produktu

SERIA RVR z gumową donicą do wypełnienia naturalną trawą, sektorowy z elektrozaworem. TRITON L TC

Zraszacz pełnoobrotowy LVZR 22 3-dyszowy
Zraszacz sektorowy i pełnoobrotowy LVZR 22W 2-dyszowy

OPIS PRODUKTU & ZASTOSOWANIE

Idealne rozwiązanie dla boisk piłkarskich z trawą naturalną i syntetyczną (np. dla hokeja na trawie) oraz na pola golfowe (Fairway i Driving-Range), Zraszacz zalecany do stosowania na dużych powierzchniach zielonych, parkach, hipodromach oraz parkurach. Dzięki bardzo dużej prędkości obrotu nadaje się idealnie do zraszania boiska bezpośrednio przed meczem lub przerwie meczu.

Wersja RVR z gumową donicą głębokości 12cm umożliwia umieszczenie naturalnej trawy nad zraszaczem. Wszystkie prace związane z serwisem zraszacza (wymiana cewki, montaż dekodera) można wykonać od góry zraszacza bez konieczności ingerencji w otaczający trawnik.

DOSTĘPNE WERSJE

Obudowa:

- zielona pokrywa z tworzywa
- brązowa pokrywa z tworzywa (T)
- zielona pokrywa z trawą syntetyczną (S)
- brązowa pokrywa z trawą syntetyczną (ST)
- gumowa donica z naturalną trawą (RVR)

Model:

- z regulacją sektora zraszania (W)
- z zaworem hydraulicznym (V)
- z zaworem zwrotnym (H)
- z elektrozaworem AC (VAC)
- z dekodern (VDE)
- z Feedback-Decoder (FVDE)

Pliki do pobrania	
Karta katalogowa	DB-P-LVZR/RVR (445 KB)
Części zamienne	ETL-P-LVZR/RVR (338 KB)
Instrukcja obsługi	BA-P-LVZR/RVR (286 KB)

Typ zraszacza	LVZR 22 LVZR 22 H	LVZR 22 V LVZR 22 VAC
Przyłącze	1 1/2"	1 1/2"
Wysokość zraszacza	370 mm	450 mm
Wysokość wynurzenia	98 mm	99 mm
Ciśnienie minimalne	3 bar	3 bar
Średnica obudowy Ø	246 mm	246 mm
Średnica pokrywy Ø	180 mm	180 mm
Typ zraszacza	RVR	RVR V RVR VAC
Przyłącze	1 1/2"	1 1/2"
Wysokość zraszacza	573 mm	660 mm
Wysokość wynurzenia	205 mm	206 mm
Ciśnienie minimalne	3 bar	3 bar
Średnica obudowy Ø	246 mm	246 mm
Średnica pokrywy Ø	242 mm	242 mm

DANE OGÓLNE

Zraszacz wynurzalny o nachyleniu strugi wodnej 22°. Bezodpryskowe wahadło. Śruba do regulacji rozkładu opadu wody.

MATERIAŁ

Oś, tuleja ślizgowa i wahadło z mosiądzu. Obudowa elektroniki, przełącznik sektora i korpus zraszacza z odpornego na uderzenia tworzywa sztucznego. Obudowa zraszacza - stal cynkowana ogniowo.

DANE TECHNICZNE

Typ zraszacza	LVZR 22	
Średnica dyszy	7,0 - 17,5	
Ciśnienie pracy	3,0 - 7,0	
Promień zraszania	19,0 - 36,	
Zużycie wody	5,28 - 27,1 m³/h	
Typ zraszacza	RVR	
Średnica dyszy	7,0 - 13	
Ciśnienie pracy	3,0 - 7,0	
Promień zraszania	19,0 - 30,	
Zużycie wody	5,28 - 18,3 m³/h	