Dane aktualne na dzień: 17-11-2026 02:13

Link do produktu: https://sklep.tanienawadnianie.pl/zraszacz-rain-bird-5004-pc-30-enhanced-zasieg-7-6-15-2m-p-270.html



Zraszacz RAIN BIRD 5004 - PC /3.0 ENHANCED (zasięg 7,6-15,2m)

Cena brutto	**77,56 zł**
Cena netto	**63,06 zł**
Dostępność	**Dostępność - 3 dni**
Numer katalogowy	**zraszaczRB3**
Kod producenta	**260**
Producent	**RAIN BIRD**

Opis produktu

ZASTOSOWANIE
Seria zraszaczy średniego zasięgu 5000 Plus uzupełnia silną rodzinę zraszaczy nastawnych od góry, oferując jeszcze większą trwałość, wysoki standard jakości oraz funkcjonowania.
Zarówno dla ogródków przydomowych jak i obiektów komercyjnych stanowi następny krok w ewolucji pracy zraszaczy.

WŁAŚCIWOŚCI
&bull Technologia Stream Control™ (SCT) bez możliwości zamykania przepływu:
- Kształt drogi przepływu do otworu dyszy minimalizuje straty ciśnienia i zapewnia doskonałą pracę dyszy.
- Gładkie wejście do drogi przepływu w zraszaczu zwiększa maksymalne możliwości przepływu.
&bull Wzmocnione Dysze Rain Curtain™:
- Zwiększony zakres przy mniejszym przepływie na dyszę.
- Nowe Mikro-Pochylnie dla doskonałego nawadniania w pobliżu głowicy.
- Funkcja Wyjmowania Dyszy dla łatwej konserwacji rotora.
&bull Standardowa pokrywa gumowa.
&bull Dostępne dysze Rain Curtain™ o małym i standardowym kącie.
&bull Wytrzymała pokrywa dla specjalnej trwałości na obszarach rezydencyjnych i komercyjnych.
&bull Debris Sentry™ zintegrowany z wieżyczką rotora, zabezpiecza wnętrze przed zanieczyszczeniami.
&bull Wytrzymała sprężyna zwrotna zapewnia sprawne chowanie się zraszacza.
&bull Przekładnia zębata smarowana wodą dla niezawodnej pracy.
&bull Rotacja sektora 40 - 360°.
&bull Nierdzewna śruba regulacji promienia pozwala na jego redukcję o 25% bez wymiany dysz.
&bull Rzeczywista wysokość wynurzenia od pokrywy do osi dyszy wynosi 10,5 i 30 cm.
&bull Wielofunkcyjna uszczelka aktywowana ciśnieniem chroni wnętrze przed zabrudzeniami i zapewnia sprawne wynurzanie i powrót.
&bull Wzmocniona droga przepływu dla dodatkowego wzmocnienia strumienia przeciwko oporom bocznym.
&bull Dodatkowe pierścienie &ldquo o-ring&rdquo i uszczelki chroniące przed &ldquo mechanicznymi&rdquo zabrudzeniami wody.

DANE TECHNICZNE
Promień: 7,6 do 15,2 m
Promień po redukcji: 5,7 m
Ciśnienie: 1,7 do 4,5 bar
Przepływ: 0,17 do 2,19 m^3/h
Kąt strugi:
- Dysze Rain Curtain™ o standardowym kącie: 25°
- Dysze Rain Curtain™ o małym kącie: 10°
Dolny gwint wewnętrzny 3/4"

WYMIARY
Wysokość wynurzenia (od pokrywy do dyszy) 5004 Plus: 10 cm
Wysokość obudowy (ze schowaną częścią wynurzalną): 18,5 cm
Średnica zewnętrzna: 4,5 cm

OPCJA
Dysze z dopasowaną dawką opadu (MPR) ułatwiają proces projektowania pozwalając na włączanie zraszaczy różnosektorowych i różnozakresowych do jednego obwodu.
Pasują do zraszaczy Rain Bird 5000 Plus.