

Link do produktu: <https://sklep.tanienawadnianie.pl/zraszacz-rain-bird-5004-pc-30-prs-zasieg-7-6-15-2m-p-271.html>



Zraszacz RAIN BIRD 5004 - PC /3.0 PRS (zasięg 7,6-15,2m)

Cena brutto	123,99 zł
Cena netto	100,80 zł
Dostępność	Dostępność - 3 dni
Numer katalogowy	zraszaczRB4
Kod producenta	261
Producent	RAIN BIRD

Opis produktu

ZASTOSOWANIE

Seria zraszaczy średniego zasięgu 5000 Plus uzupełnia silną rodzinę zraszaczy nastawnych od góry, oferując jeszcze większą trwałość, wysoki standard jakości oraz funkcjonowania.

Zarówno dla ogródków przydomowych jak i obiektów komercyjnych stanowi następny krok w ewolucji pracy zraszaczy.

WŁAŚCIWOŚCI

• Technologia Stream Control™ (SCT) z możliwością zamykania przepływu:

- Wyłącznik Przepływu (zawór stożkowy) zintegrowany na kanale przepływu zraszacza zapewnia maksimum wydajności strumienia.

- Kształt drogi przepływu do otworu dyszy minimalizuje straty ciśnienia i zapewnia doskonałą pracę dyszy.

- Gładkie wejście do drogi przepływu w zraszaczu zwiększa maksymalne możliwości przepływu.

• Wzmocnione Dysze Rain Curtain™:

- Zwiększony zakres przy mniejszym przepływie na dyszę.

- Nowe Mikro-Pochylnie dla doskonałego nawadniania w pobliżu głowicy.

- Funkcja Wyjmowania Dyszy dla łatwej konserwacji rotora.

• Standardowa pokrywa gumowa.

• Dostępne dysze Rain Curtain™ o małym i standardowym kącie.

• Wytrzymała pokrywa dla specjalnej trwałości na obszarach rezydencyjnych i komercyjnych.

• Debris Sentry™ zintegrowany z wieżyczką rotora, zabezpiecza wnętrze przed zanieczyszczeniami.

• Wytrzymała sprężyna zwrotna zapewnia sprawne chowanie się zraszacza.

• Regulacja sektora od góry wymaga jedynie płaskiego śrubokręta.

• Rotacja sektora 40 - 360°.

• Przekładnia zębata smarowana wodą dla niezawodnej pracy.

• Nierdzewna śruba regulacji promienia pozwala na jego redukcję o 25% bez wymiany dysz.

• Rzeczywista wysokość wynurzenia od pokrywy do osi dyszy wynosi 10,5 i 30 cm.

• Wielofunkcyjna uszczelka aktywowana ciśnieniem chroni wnętrze przed zabrudzeniami i zapewnia sprawne wynurzenie i powrót.

• Wzmocniona droga przepływu dla dodatkowego wzmocnienia strumienia przeciwko oporom bocznym.

• Dodatkowe pierścienie "o-ring" i uszczelki chroniące przed mechanicznymi zabrudzeniami wody.

• Osłona stojaka ze stali nierdzewnej.

• Zawór stopowy SAM zapobiega grawitacyjnemu wypływowi wody z nisko położonych zraszaczy przy różnicy terenu do 2,1 m.

DANE TECHNICZNE

Promień: 7,6 do 15,2 m

Promień po redukcji: 5,7 m

Ciśnienie: 1,7 do 4,5 bar

Przepływ: 0,17 do 2,19 m³/h

Kąt strugi:

- Dysze Rain Curtain™ o standardowym kącie: 25°

- Dysze Rain Curtain™ o małym kącie: 10°

Dolny gwint wewnętrzny 3/4"

WYMIARY

Wysokość wynurzenia (od pokrywy do dyszy): 10 cm

Wysokość obudowy (ze schowaną częścią wynurzalną): 18,5 cm

Średnica zewnętrzna: 4,5 cm

OPCJA

Dysze z dopasowaną dawką opadu (MPR) ułatwiają proces projektowania pozwalając na włączanie zraszaczy różnosektorowych i różnozakresowych do jednego obwodu.

Pasują do zraszaczy Rain Bird 5000 Plus.