

Link do produktu: <https://sklep.tanienawadnianie.pl/zraszacz-rain-bird-5004-plus-fc-zasieg-7-6-15-2m-zakres-360-stopni-p-273.html>



Zraszacz RAIN BIRD 5004 PLUS - FC (zasięg 7,6-15,2m) zakres 360 stopni

Cena brutto	119,24 zł
Cena netto	96,94 zł
Dostępność	Dostępność - 3 dni
Numer katalogowy	zraszaczRB6
Kod producenta	263
Producent	RAIN BIRD

Opis produktu

ZASTOSOWANIE

Seria zraszaczy średniego zasięgu 5000 Plus uzupełnia silną rodzinę zraszaczy nastawnych od góry, oferując jeszcze większą trwałość, wysoki standard jakości oraz funkcjonowania.

Zarówno dla ogródków przydomowych jak i obiektów komercyjnych stanowi następny krok w ewolucji pracy zraszaczy.

WŁAŚCIWOŚCI

• Technologia Stream Control™ (SCT) z możliwością zamykania przepływu:

- Wyłącznik Przepływu (zawór stożkowy) zintegrowany na kanale przepływu zraszacza zapewnia maksimum wydajności strumienia.

- Kształt drogi przepływu do otworu dyszy minimalizuje straty ciśnienia i zapewnia doskonałą pracę dyszy.

- Gładkie wejście do drogi przepływu w zraszaczu zwiększa maksymalne możliwości przepływu.

• Wzmocnione Dysze Rain Curtain™:

- Zwiększony zakres przy mniejszym przepływie na dyszę.

- Nowe Mikro-Pochylnie dla doskonałego nawadniania w pobliżu głowicy.

- Funkcja Wyjmowania Dyszy dla łatwej konserwacji rotora.

• Standardowa pokrywa gumowa.

• Dostępne dysze Rain Curtain™ o małym i standardowym kącie.

• Wytrzymała pokrywa dla specjalnej trwałości na obszarach rezydencyjnych i komercyjnych.

• Debris Sentry™ zintegrowany z wieżyczką rotora, zabezpiecza wnętrze przed zanieczyszczeniami.

• Wytrzymała sprężyna zwrotna zapewnia sprawne chowanie się zraszacza.

• Przekładnia zębata smarowana wodą dla niezawodnej pracy.

• Rotacja sektora 360°.

• Nierdzewna śruba regulacji promienia pozwala na jego redukcję o 25% bez wymiany dysz.

• Rzeczywista wysokość wynurzenia od pokrywy do osi dyszy wynosi 10,5 i 30 cm.

• Wielofunkcyjna uszczelka aktywowana ciśnieniem chroni wnętrze przed zabrudzeniami i zapewnia sprawne wynurzenie i powrót.

• Wzmocniona droga przepływu dla dodatkowego wzmocnienia strumienia przeciwko oporom bocznym.

• Dodatkowe pierścienie "o-ring" i uszczelki chroniące przed mechanicznymi zabrudzeniami wody.

DANE TECHNICZNE

Promień: 7,6 do 15,2 m

Promień po redukcji: 5,7 m

Ciśnienie: 1,7 do 4,5 bar

Przepływ: 0,17 do 2,19 m³/h

Kąt strugi:

- Dysze Rain Curtain™ o standardowym kącie: 25°

- Dysze Rain Curtain™ o małym kącie: 10°

Dolny gwint wewnętrzny 3/4"

WYMIARY

Wysokość wynurzenia (od pokrywy do dyszy) 5004 Plus: 10 cm

Wysokość obudowy (ze schowaną częścią wynurzalną): 18,5 cm
Średnica zewnętrzna: 4,5 cm

OPCJA

Dysze z dopasowaną dawką opadu (MPR) ułatwiają proces projektowania pozwalając na włączanie zraszaczy różnosektorowych i różnozakresowych do jednego obwodu.

Pasują do zraszaczy Rain Bird 5000 Plus.