Dane aktualne na dzień: 17-11-2026 02:15

Link do produktu: https://sklep.tanienawadnianie.pl/zraszacz-rain-bird-5004-plus-ss-sam30-zasieg-7-6-15-2m-stal-nierdzewna-p-274.html



Zraszacz RAIN BIRD 5004 PLUS - SS-SAM/3.0 (zasięg 7,6-15,2m) stal nierdzewna

Cena brutto	**195,64 zł**
Cena netto	**159,06 zł**
Dostępność	**Dostępność - 3 dni**
Numer katalogowy	**zraszaczRB7**
Kod producenta	**264**
Producent	**RAIN BIRD**

Opis produktu

GŁOWICA ZE STALI NIERDZEWNEJ !
ZASTOSOWANIE
Seria zraszaczy średniego zasięgu 5000 Plus uzupełnia silną rodzinę zraszaczy nastawnych od góry, oferując jeszcze większą trwałość, wysoki standard jakości oraz funkcjonowania.
Zarówno dla ogródków przydomowych jak i obiektów komercyjnych stanowi następny krok w ewolucji pracy zraszaczy.

WŁAŚCIWOŚCI
&bull Technologia Stream Control™ (SCT) z możliwością zamykania przepływu:
- Wyłącznik Przepływu (zawór stożkowy) zintegrowany na kanale przepływu zraszacza zapewnia maksimum wydajności strumienia.
- Kształt drogi przepływu do otworu dyszy minimalizuje straty ciśnienia i zapewnia doskonałą pracę dyszy.
- Gładkie wejście do drogi przepływu w zraszaczu zwiększa maksymalne możliwości przepływu.
&bull Wzmocnione Dysze Rain Curtain™:
- Zwiększony zakres przy mniejszym przepływie na dyszę.
- Nowe Mikro-Pochylnie dla doskonałego nawadniania w pobliżu głowicy.
- Funkcja Wyjmowania Dyszy dla łatwej konserwacji rotora.
&bull Standardowa pokrywa gumowa.
&bull Dostępne dysze Rain Curtain™ o małym i standardowym kącie.
&bull Wytrzymała pokrywa dla specjalnej trwałości na obszarach rezydencyjnych i komercyjnych.
&bull Debris Sentry™ zintegrowany z wieżyczką rotora, zabezpiecza wnętrze przed zanieczyszczeniami.
&bull Wytrzymała sprężyna zwrotna zapewnia sprawne chowanie się zraszacza.
&bull Regulacja sektora od góry wymaga jedynie płaskiego śrubokręta.
&bull Rotacja sektora 40 - 360°.
&bull Przekładnia zębata smarowana wodą dla niezawodnej pracy.
&bull Nierdzewna śruba regulacji promienia pozwala na jego redukcję o 25% bez wymiany dysz.
&bull Rzeczywista wysokość wynurzenia od pokrywy do osi dyszy wynosi 10,5 i 30 cm.
&bull Wielofunkcyjna uszczelka aktywowana ciśnieniem chroni wnętrze przed zabrudzeniami i zapewnia sprawne wynurzanie i powrót.
&bull Wzmocniona droga przepływu dla dodatkowego wzmocnienia strumienia przeciwko oporom bocznym.
&bull Dodatkowe pierścienie &ldquo o-ring&rdquo i uszczelki chroniące przed &ldquo mechanicznymi&rdquo zabrudzeniami wody.
&bull Osłona stojaka ze stali nierdzewnej.
&bull Zawór stopowy SAM zapobiega grawitacyjnemu wypływowi wody z nisko położonych zraszaczy przy różnicy terenu do 2,1 m.

DANE TECHNICZNE
Promień: 7,6 do 15,2 m
Promień po redukcji: 5,7 m
Ciśnienie: 1,7 do 4,5 bar
Przepływ: 0,17 do 2,19 m^3/h
Kąt strugi:
- Dysze Rain Curtain™ o standardowym kącie: 25°

- Dysze Rain Curtain™ o małym kącie: 10°
Dolny gwint wewnętrzny 3/4"

WYMIARY
Wysokość wynurzenia (od pokrywy do dyszy): 10 cm
Wysokość obudowy (ze schowaną częścią wynurzalną): 18,5 cm
Średnica zewnętrzna: 4,5 cm

OPCJA
Dysze z dopasowaną dawką opadu (MPR) ułatwiają proces projektowania pozwalając na włączanie zraszaczy różnosektorowych i różnozakresowych do jednego obwodu.
Pasują do zraszaczy Rain Bird 5000 Plus.