

Link do produktu: <https://sklep.tanienawadnianie.pl/zraszacz-rain-bird-5505-ss-zasieg-10-16-8m-p-277.html>



Zraszacz RAIN BIRD 5505-SS (zasięg 10-16,8m)

Cena brutto	279,32 zł
Cena netto	227,09 zł
Cena poprzednia	242,88 zł
Dostępność	Dostępność - 3 dni
Numer katalogowy	zraszaczRB10
Kod producenta	267
Producent	RAIN BIRD

Opis produktu

GŁOWICA ZE STALI NIERDZEWNEJ!

SERIA ZRASZACZY 5500

Większe, Lepsze, Bardziej Trwałe

Wszystkie Funkcje i Zalety 7005/8005 Dopasowane dla Rotorów 34 i 36 !

ZASTOSOWANIE

Zraszacze serii Rain Bird 5500 skonstruowano tak, aby wytrzymały trudne warunki i akty wandalizmu, które mogą mieć miejsce na obszarach wokół obiektów zurbanizowanych.

Zostały skonstruowane i przetestowane, aby zapewnić niezawodność wymaganą przez dzisiejszy rynek. Seria 5500 zapewnia trwałość

i niezawodność najlepszych zraszaczy Rain Bird dla obiektów komercyjnych w grupie zraszaczy małego i średniego zasięgu.

WŁAŚCIWOŚCI

• 5-letnia gwarancja.

• Funkcja Memory Arc® przywraca oryginalne ustawienie sektora zraszacza.

• Niedemontowalny mechanizm napędu zapobiega zniszczeniu przez wandalów.

• Mosiężny wzmocniony pionowy wał wieżyczki z dyszami wytrzymały na kopnięcia.

• Pionowy przewód ze stali nierdzewnej pomaga odstraszać wandalów na terenach zieleni publicznej.

• Działanie pełnozakresowe i sektorowe

w jednym zraszaczu, co upraszcza system.

• Łatwa regulacja promienia na sucho od góry zraszacza przy pomocy płaskiego śrubokręta w zakresie 50°-330° w modelach sektorowych, 360° w nieodwracalnych modelach pełnozakresowych.

• Nastawne lewostronne i prawostronne blokady zatraskowe dla ułatwienia instalacji bez obracania obudowy i poluzowywania podłączenia rury.

• Zawór zwrotny Seal-A-Matic™ (SAM) zapobiega odpływowi wody z niższych poziomów.

• Smarowany wodą napęd przekładniowy.

• Dysze Rain Curtain™ dla optymalnej dystrybucji i nawadniania bez suchych miejsc, czego efektem jest doskonała równomierność zraszania.

• Dysze wymienne od frontu bez pomocy specjalnych narzędzi.

• Samonastawny regulator turbiny pozwala na wymianę dysz bez dodatkowej regulacji.

• Silna sprężyna powrotna zapewnia prawidłowe chowanie części wynurzanej.

• Standardowa czarna gumowa przykrywa.

ZAKRES DZIAŁANIA

• Dawka opadowa: 5,9 do 35,5 mm/h

• Promień: 10 do 16,8 m

• Ciśnienie: 2,1 do 6,2 bar

• Przepływ: 0,33 do 3,52 m³/h

DANE TECHNICZNE

• Włot gwintowany wewnętrznie 3/4" (20/27)

• Zawór stopowy SAM utrzymuje wodę w głowicy do wysokości 3,1 m

• Dysze Rain Curtain™:

- 2.0 - Pomarańczowa

- 3.0 - Czerwona

- 4.0 - Czarna

- 5.0 - Żółta

- 6.0 - Jasnoniebieska

- 8.0 - Ciemnozielona

- 10.0 - Szara

- 12.0 - Beżowa

• Kąt trajektorii dyszy wynosi 25°

WYMIARY

• Średnica odkryta: 4,4 cm

• Średnica ogólna: 7,0 cm

• Wysokość całkowita: 23,5 cm

• Wysokość wynurzenia: 12,7 cm

Uwaga: Wysokość wynurzenia mierzona od przykrywy do podstawowego portu dyszy. Wysokość całego korpusu mierzona z opuszczoną głowicą.