Dane aktualne na dzień: 17-11-2026 02:35

Link do produktu: https://sklep.tanienawadnianie.pl/zraszacz-rain-bird-8005-plastikowy-tlok-zasieg-17-4-24-7m-p-287.html



Zraszacz RAIN BIRD 8005 plastikowy tłok (zasięg 17,4 - 24,7m)

Cena brutto	**590,39 zł**
Cena netto	**479,99 zł**
Dostępność	**Dostępność - 3 dni**
Numer katalogowy	**zraszaczRB20**
Kod producenta	**278**
Producent	**RAIN BIRD**

Opis produktu

GŁOWICA ZE PLASTIKU

SERIA ROTORÓW 8005
Zraszacze Wynurzalne o Długim Zasięgu

ZASTOSOWANIE
Rotor 8005 Rain Bird jest wykonany z materiałów odpornych na uszkodzenia mechaniczne, co pozwala na przetrwanie ataków wandali, które często mają miejsce na terenach zieleni miejskiej. Został zaprojektowany i przetestowany pod kątem niezawodności aktualnie wymaganej przez rynek. Zaopatrzony w rozszerzone funkcje dopasowane do życzeń klientów, zraszacz ten jest na tyle uniwersalny, że nadaje się do każdego rodzaju instalacji, dzięki dużemu zasięgowi strugi.

WŁAŚCIWOŚCI
&bull 5-letnia gwarancja.
&bull Funkcja Memory Arc® przywraca oryginalne ustawienia sektora nawadniania.
&bull Niedemontowalny mechanizm przekładni zapobiega uszkodzeniom przez wandali.
&bull Konstrukcja części wynurzalnej wyjątkowo wytrzymała na kopnięcia.
&bull Dostępny model z częścią wynurzalną ze stali nierdzewnej, która pomaga zapobiegać niszczeniu przez wandali.
&bull Łatwe nastawianie sektora nawadniania od góry za pomocą śrubokręta krzyżaka, w zakresie 50°-330°, nieodwracalny pełny zakres 360°.
&bull Możliwość nawadniania sektorowego i pełnozakresowego pozwalającego na zmniejszenie ilości urządzeń.
&bull Nastawne przełączniki umożliwiające ustawienie lewej i prawej pozycji zraszacza bez konieczności obracania obudowy lub utraty połączenia z rurą.
&bull Zawór stopowy typu SAM zapobiega wypływowi wody z nisko położonych zraszaczy.
&bull Przekładnia smarowana wodą.
&bull Standardowa pokrywa gumowa.
&bull Dysze Rain Curtain™ z trzema portami dla optymalnego, jednolitego nawadniania w dalszej, średniej i bliższej odległości od zraszacza, co zapewnia doskonałą równomierność zraszania.
&bull Wymiana dysz od przodu, bez użycia specjalnych narzędzi.
&bull Samonastawny regulator turbiny pozwala na wymianę dysz bez dodatkowych ustawień.
&bull Silna sprężyna powrotna zapewnia prawidłowe chowanie części wynurzalnej.

DANE TECHNICZNE
Promień: 17,4 do 24,7 m
Ciśnienie: 3,5 do 6,9 bar
Wielkość przepływu: 2,54 do 8,24 m^3/h
1" (26/34) BSP wlot z gwintem wewn.
Zawór stopowy typu SAM pracujący przy deniwelacjach terenu do 3,1 m
Dysze Rain Curtain: 12 (beżowe),14 (jasnozielone), 16 (ciemnobrązowe),18 (ciemnoniebieskie), 20 (czerwone), 22 (żółte), 24 (pomarańczowe), 26 (białe).
Kąt trajektorii dysz: 25º

WYMIARY
Wysokość wynurzenia: 12,7 cm

Wysokość obudowy: 25,7 cm
Średnica zewnętrzna: 4,8 cm
Średnica obudowy: 7,9 cm

Uwaga:
Wysokość wynurzenia mierzona od pokrywy do pierwszego portu dyszy.
Wysokość obudowy mierzona ze schowana częścią wynurzalną