

Link do produktu: <https://sklep.tanienawadnianie.pl/zraszacz-rain-bird-8005-plastikowy-tlok-zasieg-17-4-24-7m-p-287.html>



Zraszacz RAIN BIRD 8005 plastikowy tŁok (zasięŁ 17,4 - 24,7m)

Cena brutto	590,39 zł
Cena netto	479,99 zł
Dostępność	Dostępność - 3 dni
Numer katalogowy	zraszaczRB20
Kod producenta	278
Producent	RAIN BIRD

Opis produktu

GŁOWICA ZE PLASTIKU

SERIA ROTORÓW 8005
Zraszacze Wynurzalne o DŁugim Zasięgu

ZASTOSOWANIE
Rotor 8005 Rain Bird jest wykonany z materiałów odpornych na uszkodzenia mechaniczne, co pozwala na przetrwanie ataków wandal, które często mają miejsce na terenach zieleni miejskiej. Został zaprojektowany i przetestowany pod kątem niezawodności aktualnie wymaganej przez rynek. Zaopatrzony w rozszerzone funkcje dopasowane do życzeń klientów, zraszacz ten jest na tyle uniwersalny, że nadaje się do każdego rodzaju instalacji, dzięki dużemu zasięgowi strugi.

- WŁAŚCIWOŚCI**
- 5-letnia gwarancja.
 - Funkcja Memory Arc® przywraca oryginalne ustawienia sektora nawadniania.
 - Niedemontowalny mechanizm przekładni zapobiega uszkodzeniom przez wandal.
 - Konstrukcja części wynurzalnej wyjątkowo wytrzymała na kopnięcia.
 - Dostępny model z częścią wynurzalną ze stali nierdzewnej, która pomaga zapobiegać niszczeniu przez wandal.
 - Łatwe nastawianie sektora nawadniania od góry za pomocą śrubokręta krzyżaka, w zakresie 50°-330°, nieodwracalny pełny zakres 360°.
 - Możliwość nawadniania sektorowego i pełnozakresowego pozwalającego na zmniejszenie ilości urządzeń.
 - Nastawne przełączniki umożliwiające ustawienie lewej i prawej pozycji zraszacza bez konieczności obracania obudowy lub utraty połączenia z rurą.
 - Zawór stopowy typu SAM zapobiega wypływowi wody z nisko położonych zraszaczy.
 - Przekładnia smarowana wodą.
 - Standardowa pokrywa gumowa.
 - Dysze Rain Curtain™ z trzema portami dla optymalnego, jednolitego nawadniania w dalszej, średniej i bliższej odległości od zraszacza, co zapewnia doskonałą równomierność zraszania.
 - Wymiana dysz od przodu, bez użycia specjalnych narzędzi.
 - Samonastawny regulator turbiny pozwala na wymianę dysz bez dodatkowych ustawień.
 - Silna sprężyna powrotna zapewnia prawidłowe chowanie części wynurzalnej.

DANE TECHNICZNE
Promień: 17,4 do 24,7 m
Ciśnienie: 3,5 do 6,9 bar
Wielkość przepływu: 2,54 do 8,24 m³/h
1" (26/34) BSP wlot z gwintem wewn.
Zawór stopowy typu SAM pracujący przy deniwelacjach terenu do 3,1 m
Dysze Rain Curtain: 12 (beżowe), 14 (jasnozielone), 16 (ciemnobrązowe), 18 (ciemnoniebieskie), 20 (czerwone), 22 (żółte), 24 (pomarańczowe), 26 (białe).
Kąt trajektorii dysz: 25°

WYMIARY
Wysokość wynurzenia: 12,7 cm

Wysokość obudowy: 25,7 cm

Średnica zewnętrzna: 4,8 cm

Średnica obudowy: 7,9 cm

Uwaga:

Wysokość wynurzenia mierzona od pokrywy do pierwszego portu dyszy.

Wysokość obudowy mierzona ze schowana częścią wynurzalną