

Link do produktu: <https://sklep.tanienawadnianie.pl/zraszacz-rain-bird-eagle-950-e28-zasieg-21-29m-wbudowany-elektrozawor-sektorowy-p-290.html>



Zraszacz RAIN BIRD EAGLE 950-E/28 (zasięg 21-29m) wbudowany elektrozawór - SEKTOROWY

Cena brutto	2 309,46 zł
Cena netto	1 877,61 zł
Dostępność	Dostępność - 3 dni
Numer katalogowy	zraszaczRB22
Kod producenta	280
Producent	RAIN BIRD

Opis produktu

SERIA ROTORÓW EAGLE™ 900/950

ZASTOSOWANIE

Zrzsacze typu EAGLE™ zaprojektowane zostały, aby spełniać specyficzne wymagania przy nawadnianiu obiektów sportowych.

Zrzsacze typu EAGLE™ zaprojektowane zostały, aby spełniać specyficzne wymagania przy nawadnianiu obiektów sportowych.

WŁAŚCIWOŚCI

- Kompaktowa obudowa zabezpiecza przekładnię przed dostawaniem się zanieczyszczeń do środka.
- Przekładnia zębata smarowana wodą.
- Unikalny system przepływania zabezpiecza przed przedostaniem się zanieczyszczeń do wnętrza zraszacza.
- Dostęp do wnętrza zraszacza od góry ułatwia jego konserwację.
- Silna sprężyna powrotna.
- Modele pełnozakresowe i nastawne sektorowe (do 345°).
- Wbudowany elektrozawór.
- Regulator ciśnienia ustawiany od góry.
- Ciśnienie ustawione fabrycznie na 5,5 bar.
- Modele 950 mają 4 dysze kaskadowe (18 do 24) oraz 4 dysze standardowe (26 do 32) dla optymalizacji równomierności opadu.
- "TSRS" - filtr siatkowy obsługiwany od góry - pozwala na bieżące usuwanie osadów poinstalacyjnych od góry zraszacza.

DANE TECHNICZNE

Ciśnienie robocze: 4,1 - 6,9 bar
Wielkość przepływu: 4,43 - 13,49 m³/h
Promień dla EAGLE™ 900: 19,2 - 29,6 m
Promień dla EAGLE™ 950: 21,3 - 28 m
Trajektoria kąta dyszy na wylocie: 25°
Maksymalna wysokość strugi: 6,1 m
Wlot z gwintem wewn.: 1,5" (40/49) BSP

ELEKTRYCZNE DANE TECHNICZNE

Cewka magnetyczna: 24 VAC - 50 Hz
Prąd rozruchowy: 0,41 A (9,9 VA)
Prąd podtrzymania: 0,30 A (7,2 VA)

WYMIARY

Wysokość obudowy: 34 cm
Wysokość wynurzenia: 8,3 cm
Średnica: 21 cm