

Link do produktu: <https://sklep.tanienawadnianie.pl/zraszacz-rotacyjny-toro-855s-zasieg-5-9m-30-5m-p-1704.html>



Zraszacz rotacyjny Toro 855S (zasięg 5,9m - 30,5m)

Cena brutto	2 945,25 zł
Cena netto	2 394,51 zł
Dostępność	Dostępność - 3 dni
Numer katalogowy	toron94
Kod producenta	1448
Producent	TORO

Opis produktu

Najbardziej zaawansowane technologicznie, trwałe i uniwersalne zraszacze przeznaczone do nawadniania pól golfowych. Zraszacze z serii DT łączą 40 lat doświadczenia firmy Toro w zakresie nawadniania pól golfowych z najnowszymi osiągnięciami technologicznymi w tej dziedzinie.

Zasięg: 15,9-30,5 m (52&rsquo -100&rsquo)

Kluczowe cechy

Trujectory™ - precyzyjna regulacja wysokości wylotu strumienia wody przez dysze w zakresie od 7° do 30°, pomaga uzyskać pełne pokrycie oraz zrównowazać niekorzystny wpływ wiatru
Zraszacz sektorowy i pełnoobrotowy w jednym modelu.
Brak konieczności zakupu części serwisowych dla dwóch różnych modeli zraszaczy.
Możliwość zainstalowania dyszy tylnej. Precyzyjna regulacja przy dowolnym zapotrzebowaniu na wodę.
Zraszacz nadający się doskonale do obiektów sportowych.
Dostępny zawór sterujący z mniejszą ilością elementów wymiennych oraz z funkcją dostosowania ciśnienia do danej lokalizacji.

Cechy dodatkowe

Wydajność - doskonałe pokrycie
Głowica deszczująca z trzema dyszami zapewnia równomierność dystrybucji wody oraz dużą elastyczność przy doborze zraszacza, co znacznie zwiększa wydajność systemu
Przekładnia zębata ze zmiennym statorem zapewnia stałą prędkość obrotową zraszacza
Zredukowane obciążenie prądowe o połowę pozwala na łącznie większą ilość zraszaczy lub obniżenie kosztów zakupu kabla
Niezawodność - zawsze sprawny
zawsze lepsza ochrona antyprzepięciowa dzięki zastosowaniu cewki Spike-Guard™
Unikalna konstrukcja obudowy stanowi idealną ochronę przed uderzeniami oraz zanieczyszczeniami.
Płynne zamykanie i otwieranie zaworu tłokowego redukuje skoki ciśnienia
Najniższe koszty użytkowania - większe oszczędności
Mniejsza ilość elementów konstrukcyjnych zraszacza to oszczędność czasu i pieniędzy

Wymienny ekran filtrujący

Trwałe gniazdo zaworu tłokowego i mocna rurka komunikacyjna.

Opatentowana specjalna konstrukcja obudowy zraszacza DebrisBuster™ zatrzymuje drobne zanieczyszczenia mechaniczne, chroniąc zawór tłokowy i gniazdo przed uszkodzeniem

Specyfikacja

Zasięg: 15,9-30,5 m (52' - 100')

Wydatek wody: 52,6-231,3 l/min (13,9-61,1 gal./min

Kat nawadniania: Zraszacz pełnoobrotowy i sektorowy w jednym modelu

Pełnoobrotowy: 360° jednokierunkowy, obroty

zgodnie z ruchem wskazówek zegara

Sektorowy: 40°-330°

Trójcektory: regulacja w zakresie od 7° do 30°

Zawór sterujący: dostępny dla ciśnienia 3,5, 4,5, 5,5 i 6,9 bara (50, 65, 80 i 100 psi)

Zalecany zakres ciśnienia roboczego:

4,5-6,9 bara (65-100 psi)

Ciśnienie maksymalne: 10,3 bara (150 psi)

Ciśnienie minimalne: 2,8 bara (40 psi)

Opcje aktywacji:

Elektrozawór w głowicy

Otwarty zawór w głowicy

Zawór stopowy Check-O-Matic (działa przy różnicy poziomów do 11,2 m [37'])

Możliwość zainstalowania dyszy tylnej

Wielkości opadu:

Minimum: 11 mm/godz. (0,46"/godz.)

Maksimum: 16 mm/godz. (0,63"/godz.)

Podłączenie: 40 mm (1 1/2") NPT, BSP lub ACME