Dane aktualne na dzień: 17-11-2026 02:13

Link do produktu: https://sklep.tanienawadnianie.pl/zraszacz-rotacyjny-toro-855s-zasieg-5-9m-30-5m-p-1704.html



Zraszacz rotacyjny Toro 855S (zasięg 5,9m - 30,5m)

Cena brutto	**2 945,25 zł**
Cena netto	**2 394,51 zł**
Dostępność	**Dostępność - 3 dni**
Numer katalogowy	**toron94**
Kod producenta	**1448**
Producent	**TORO**

Opis produktu

Najbardziej zaawansowane technologicznie,trwałe i uniwersalne zraszacze przeznaczone do nawadniania pól golfowych. Zraszacze zserii DT łacza 40 lat doswiadczenia firmy Toro w zakresie nawadniania pól golfowychz najnowszymi osiagnieciami technologicznymi w tej dziedzinie.

Zasieg: 15,9-30,5 m (52&rsquo -100&rsquo)

Kluczowe cechy
TruJectory™ - precyzyjna regulacja wysokosci wylotu strumienia wody przez dysze w zakresie od 7° do 30°, pomaga uzyskac pełne pokrycie oraz zrównowazyc niekorzystny wpływ wiatru
Zraszacz sektorowy i pełnoobrotowy w jednym modelu. Brak koniecznosci zakupu czesci serwisowych dla dwóch róznych modeli zraszaczy.
Mozliwosc zainstalowania dyszy tylnej. Precyzyjna regulacja przy dowolnym zapotrzebowaniu na wode.
Zraszacz nadajacy sie doskonale do obiektów sportowych.
Dostepny zawór sterujacy z mniejsza iloscia elementów wymiennych oraz z funkcja dostosowania cisnienia do danej lokalizacji.

Cechy dodatkowe
Wydajnosc - doskonałe pokrycie
Głowica deszczujaca z trzema dyszami zapewnia równomiernosc dystrybucji wody oraz duza elastycznosc przy doborze zraszacza, co znacznie zwieksza wydajnosc systemu
Przekładnia zebata ze zmiennym statorem zapewnia stała predkosc obrotowa zraszacza
Zredukowane obciazenie pradowe o połowe pozwala na załaczanie wiekszej ilosci zraszaczy lub obnizenie kosztów zakupu kabla
Niezawodnosc - zawsze sprawny
zawsze lepsza ochrona antyprzepieciowa dzieki zastosowaniu cewki Spike-Guard™
Unikalna konstrukcja obudowy stanowi idealna ochrone przed uderzeniami oraz zanieczyszczeniami.
Płynne zamykanie i otwieranie zaworu tłokowego redukuje skoki cisnienia
Najnizsze koszty uzytkowania - wieksze oszczednosci
Mniejsza ilosc elementów konstrukcyjnych zraszacza to oszczednosc czasu i pieniedzy

Wymienny ekran filtrujacy
Trwałe gniazdo zaworu tłokowego i mocna rurka komunikacyjna.
Opatentowana specjalna konstrukcja obudowy zraszacza DebrisBuster™ zatrzymuje drobne zanieczyszczenia mechaniczne, chroniac zawór tłokowy i gniazdo przed uszkodzeniem
Specyfikacja
Zasieg: 15,9-30,5 m (52&rsquo -100&rsquo)
Wydatek wody: 52,6-231,3 l/min (13,9-61,1 gal./min
Kat nawadniania: Zraszacz pełnoobrotowy i sektorowy w jednym modelu
Pełnoobrotowy: 360° jednokierunkowy, obroty zgodnie z ruchem wskazówek zegara
Sektorowy: 40°-330°
TruJectory: regulacja w zakresie od 7° do 30°
Zawór sterujacy: dostepny dla cisnienia 3,5, 4,5, 5,5 i 6,9 bara (50, 65, 80 i 100 psi)
Zalecany zakres cisnienia roboczego: 4,5-6,9 bara (65-100 psi)
Cisnienie maksymalne: 10,3 bara (150 psi)
Cisnienie minimalne: 2,8 bara (40 psi)

Opcje aktywacji:
Elektrozawór w głowicy
Otwarty zawór w głowicy
Zawór stopowy Check-O-Matic (działa przy róznicy poziomów do 11,2 m [37&rsquo])
Mozliwosc zainstalowania dyszy tylnej
Wielkosci opadu:
Minimum: 11 mm/godz. (0,46&rdquo /godz.)
Maksimum: 16 mm/godz. (0,63&rdquo /godz.)
Podłaczenie: 40 mm (1&frac12 &rdquo) NPT, BSP lub ACME