

Link do produktu: <https://sklep.tanienawadnianie.pl/zraszacz-rotacyjny-toro-ts90-zasieg-16-2m-29m-p-1703.html>



Zraszacz rotacyjny Toro TS90 (zasięg 16,2m - 29m)

Cena brutto	867,52 zł
Cena netto	705,30 zł
Dostępność	Dostępność - 3 dni
Producent	TORO

Opis produktu

Nowe opatentowane zraszacze dalekiego zasięgu serii TS90 z innowacyjną technologią Trujectory i trzpieniem z mechanizmem zapadkowym nadają się idealnie do nawadniania dużych nawierzchni sportowych.

Specyfikacja
Zasięg: 16,2-29,0 (53'-95')
Wydatek wody:
53-233 l/min (14,0-61,5 gal./min)
Kąt nawadniania:
Zraszacz pełnoobrotowy i sektorowy w jednym modelu
Pełnoobrotowy: 360° jednokierunkowy, obroty zgodnie z ruchem wskazówek zegara
Sektorowy: 40°-330°
Podłączenie: gwint wewnętrzny 25 mm (1") (NPT lub BSP)
Zalecany zakres ciśnienia roboczego: 4,5-6,9 bara (65-100 psi)
Cisnienie maksymalne: 10,3 bara (150 psi)
Cisnienie minimalne: 2,8 bara (40 psi)
Wysokość obudowy: 254 mm (10")
Średnica obudowy: 165 mm (6,5")
Wysokość wynurzenia trzpienia: 83 mm (3,25")
Średnica pokrywy: 55,9 mm (2,2")
Zawór stopowy w standardzie
Dostępna opcja wskaźnika wypływu

Kluczowe cechy
Trujectory™ – precyzyjna regulacja wysokości wypływu strumienia przez dysze w zakresie od 7° do 30°, pomaga uzyskać pełne pokrycie oraz zrównoważyć niekorzystny wpływ wiatru
Zraszacz sektorowy i pełnoobrotowy w jednym modelu. Nie ma potrzeby trzymania w zapasie różnych typów zraszczy i części serwisowych.
Możliwość zainstalowania dyszy tylnej.
Zraszacz nadający się doskonale do nawierzchni na obiektach sportowych.
Precyzyjna regulacja przy dowolnym

zapotrzebowaniu na wodę.

Trzpień z mechanizmem zapadkowym umożliwia precyzyjną regulację położenia trzpienia w obudowie bez konieczności demontażu urządzenia. Wystarczy pociągnąć trzpień i zaczepić go na mechanizmie zapadkowym w odpowiedniej pozycji do nawadniania.

Cechy dodatkowe

Głowica deszczująca z trzema dyszami zapewnia równomierność dystrybucji wody oraz dużą elastyczność przy doborze zraszacza, co znacznie zwiększa wydajność systemu. Przekładnia zębata ze zmiennym statorem zapewnia stałą prędkość obrotową zraszacza. Pełny zestaw dysz z kolorowymi oznaczeniami wkręcanymi bezpośrednio od przodu.

Wymienny ekran filtrujący od góry zraszacza umożliwia szybkie przepłukanie systemu. Bezpieczna gumowa pokrywa i możliwość instalacji poniżej powierzchni gruntu.